

# BullDraft

## TELECAMERA BD-325C

### Specifiche:

TELECAMERA DA ESTERNO PER CIRCUITO CHIUSO, AD INCASSO CON ANGOLAZIONE FISSA .

Fresa da 18,5 mm. inclusa

Sensore Video 1/4 CMOS PC7070 PixelCorp South Korea // 420 Linee TV // 648 (H) x 488 (V) Pixels

Standard NTSC // Sensibilità 1 lux // Lenti vetro 2,4 mm. / esterna in plastica // Angolo Visivo 120°

Temperatura operativa -20° +75°// Impermeabilizzazione confrontabile grado IP67

Alimentazione 12 Volt C.C. ( positivo filo rosso, negativo filo nero) // Assorbimento max. 80 mA.

**GRIGLIA RIFERIMENTI DISTANZA A MONITOR DISINSERIBILE CON TAGLIO PONTICELLO VERDE  
INVERSIONE IMMAGINE CON TAGLIO CAVO BIANCO. (Operare i tagli a Camera Sconnessa)**

CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE. LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE ( CONSUMATORI) ED 1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE ( USO PROFESSIONALE ). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD UN ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE , USO IMPROPRIO , CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON SOSTANZE CORROSIVE.

Il prodotto BD-325C è conforme, nelle linee guida ed in tutte le specifiche, alle direttive: CE EMC 2014/30/EU e RoHS 2011/65/EU. La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito [www.bulldraft.com](http://www.bulldraft.com).



Torino, Marzo 2018



SMALTIRE GLI IMBALLI RICICLABILI TRAMITE RACCOLTA DIFFERENZIATA NON SMALTIRE IL PRODOTTO CON I RIFIUTI DOMESTICI MA IN UN CENTRO AUTORIZZATO ( ecocentro ).

Le presenti istruzioni possono contenere errori ed omissioni, il prodotto può subire variazioni senza nessun preavviso

BullDraft, Prodotto importato da Fazi Giorgio. C.so Pr. Oddone 46, 10152 Torino.

Registro AEE numero di iscrizione IT18080000010577.

[info@bulldraft.com](mailto:info@bulldraft.com)

**Questo prodotto è pensato per essere alimentato per brevi periodi, ed è dimensionato per tale funzionamento. Alimentarlo in maniera continuativa può determinarne il surriscaldamento e la rottura.**

**Prodotto costruito in Cina, testato ed imballato in Italia.**