

BullDraft
BD-DV011W
Dual Camera DVR
WIFI GPS
2K+1080p

GoLook APP

Impostazioni

Risoluzione video
30 (2280x1440)

Formato di codifica video
H264

Formatta la scheda TF

Intervallatore di registrazione
OFF

Durata del video
3 (00:00)

Sensibilità del trigger di registrazione di emergenza
S1

Monitoraggio del parcheggio, sensibilità del grilletto
S2

Quante frame è supportata solo quando la scatola dei fusibili è accesa
15 (01)

Video time-lapse
15 (01)

Quante frame è supportata solo quando la scatola dei fusibili è accesa
15 (01)

Protezione della batteria del veicolo
OFF

I telefoni Android in genere sono inclini a questo tipo di problema. Il motivo è che i telefoni Android accumulano una grande cache di file durante l'uso, occupando una certa percentuale di spazio di memoria. Gli utenti possono cancellare correttamente i file ridondanti in background, per liberare più spazio.

STATO CAMERA		LAMPEGGI DEL LED
Camera con Wi-Fi spento	Normale	BLU lampeggia
	Registrazione	ROSSO fisso
	Ferma	BLU fisso ROSSO fisso
Camera con Wi-Fi acceso	Normale	BLU lampeggia
	Registrazione	ROSSO spento
	Registrazione Ferma	Led BLU fisso ROSSO spento

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CPU (SoC):

Hi3516CV610 Ultra-HD Smart Vision. ARM Cortex-A7 MP2 Frequenza di clock 950 MHz, 32 KB I-Cache, 32 KB D-Cache, 128KB Cache L2
Memoria RAM DDR2 1333 Mbps 512 Mb integrata (in alternativa DDR3/3L 2133Mbps 1GB integrata).

Modulo WI-FI 2.4 Ghz integrato:

Frequenza operativa 2412>2472 MHz, 13 canali, Modulazione tipo BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM, antenna PCB integrata guadagno Max 1.2 dBi.

GPS:

Modulo aggiuntivo (opzionale) con antenna PCB integrata, frequenza di lavoro 1,57542 GHz.

Video:

Genera filmati video H264 con registrazione audio. E' opzionabile lo standard H265, ma l'attivazione da menù disattiva la registrazione della camera posteriore.

Video Camera anteriore: definizione 2K 1440p (riducibile Full-Hd 1080p) a bitrate variabile in base alle condizioni di luce, filmati del ciclo continuo a 30 Fps, 1 minuto di video richiede circa dai 90 ai 180 MB di memoria. Filmati della funzione di Guardia "Time-Lapse" 4 frame al secondo, 1 minuto alla visione registra circa 7/8 minuti di tempo reale e richiede dai 10 ai 250 MB di memoria (bitrate variabile). Video prodotti da emergenza (urti) durata circa 1 Min. richiedono dai 90 a 180 MB.

Le immagini della camera anteriore sono invertibili DX>SX e Alto>Basso da menu impostazioni, le immagini della posteriore sono a specchio.

Video Camera posteriore: definizione Full-Hd 1080p, filmati del ciclo continuo a 30 Fps, 1 minuto di video richiede circa dai 45 ai 105 MB di memoria. Filmati della funzione di Guardia "Time-Lapse" 4 frame al secondo, 1 minuto alla visione registra circa 7/8 minuti di tempo reale e richiede dai 20 ai 70 MB di memoria in base alle condizioni di luce (bitrate variabile). Video prodotti da emergenza (urti) durata circa 1 min. richiedono dai 50 a 110 MB.

Assorbimenti:

Veicolo acceso, normale registrazione con doppia camera, Max 300 mA (con singola camera anteriore, senza GPS, 240 mA)

Veicolo spento, registrazione Time-Lapse con doppia camera, Max 180 mA (con singola camera posteriore, senza GPS, 100 mA)

Memoria Richiesta:

Scheda di memoria Micro SD min. 32 GB max 256 Gb, ad alta velocità, minimo classe 10, meglio se superiore. Formattare regolarmente la memoria in uso tramite App, sostituire dopo 6 mesi massimo.

APP:

GoLook, scaricabile sugli store ufficiali Android e iOS. Permette il controllo completo della camera, la visione ed il download dei filmati prodotti.

La BD-DV011W non contiene batterie o accumulatori.